

Parallelepipedi di controllo

Costruiti in granito, sono strumenti di misura indicati per il controllo di quadrature di macchine di misura, macchine utensili.

Le facce lavorate sono i fianchi. Perpendicolari tra loro.

A partire dalle dimensioni 500x500 vengono previsti fori di alleggerimento, inserti filettati per il sollevamento.

A richiesta tre inserti per piedini di regolazione, dimensioni e tolleranze diverse, custodia in legno.

Matricola incisa.

Rapporto di prova linearità, ortogonalità e parallelismo compreso.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni mm	Peso Kg	GR.00 μm // \perp		Codice	GR.0 μm // \perp		Codice	Codice custodia
300x200x50	7	2,5	2,5	1050.01	5	5	1051.01	1052.01
300x300x50	10	2,5	2,5	1050.02	5	5	1051.02	1052.02
400x250x60	15	3/2,5	3	1050.03	6/5	6	1051.03	1052.03
400x400x60	21	3	3	1050.04	6	6	1051.04	1052.04
500x300x80	30	3/2,5	3,5	1050.05	6/5	7	1051.05	1052.05
500x500x80	42	3	3,5	1050.06	6	7	1051.06	1052.06
630x300x80	32	3/2,5	4	1050.07	7/5	8	1051.07	1052.07
630x630x80	68	3	4	1050.08	7	8	1051.08	1052.08
800x500x100	84	4/3	5	1050.09	7/6	10	1051.09	1052.09
800x800x100	140	4	5	1050.10	7	10	1051.10	1052.10
1000x500x100	120	4/3	6	1050.11	8/6	12	1051.11	1052.11
1000x1000x100	250	4	6	1050.12	8	12	1051.12	1052.12

