

## Squadre di controllo

Indicate per il controllo di perpendicolarità vengono fornite con dimensioni e tolleranze come da tabella.

Vengono eseguiti fori di alleggerimento e inserti filettati per il sollevamento.

Le facce laterali vengono rettificare con tolleranza +/- 20 µm.

Su richiesta dimensioni e tolleranze diverse, custodia in legno.

Matricola incisa, rapporto di prova compreso.

Imballo in scatola di cartone o bancale in legno.

---

### Caratteristiche Tecniche

dimensioni mm	peso kg	GR.00 µm □	µm ⊥	codice	GR.0 µm □	µm ⊥	codice	codice custodia
300x200x60	6	2,5	2,5	1090.01	5	5	1091.01	1092.01
400x250x60	10	3/2,5	3	1090.02	6/5	6	1091.02	1092.02
500x300x80	20	3/2,5	3,5	1090.03	6/5	7	1091.03	1092.03
630x400x80	35	3	4	1090.04	7/6	8	1091.04	1092.04
800x500x100	90	4/3	5	1090.05	7	10	1091.05	1092.05
1000x630x100	120	4/3	6	1090.06	8/7	12	1091.06	1092.06
1200x800x150	230	4,5/4	7	1090.07	9/7	14	1091.07	1092.07

