

## Equerres de contrôle

Elles sont utilisées pour le contrôle de la perpendicularité et elles sont fournies avec dimensions et tolérances sur la base du tableau.

Prévus aussi les trous d'allégement et les insertions filetées pour les soulèvements  
Les faces latérales sont rectifiées avec tolérance +/- 20 µm.

A la demande les dimensions et les tolérances sont différentes, protection en bois.

Numéro de séries gravé, rapport d'essai inclus.

Conditionnement dans une boîte de carton ou palet en bois.

### Caractéristiques techniques

dimensions mm	poids kg	GR.00 µm □	µm ⊥	code	GR.0 µm □	µm ⊥	code	Code protection
300x200x60	6	2,5	2,5	1090.01	5	5	1091.01	1092.01
400x250x60	10	3/2,5	3	1090.02	6/5	6	1091.02	1092.02
500x300x80	20	3/2,5	3,5	1090.03	6/5	7	1091.03	1092.03
630x400x80	35	3	4	1090.04	7/6	8	1091.04	1092.04
800x500x100	90	4/3	5	1090.05	7	10	1091.05	1092.05
1000x630x100	120	4/3	6	1090.06	8/7	12	1091.06	1092.06
1200x800x150	230	4,5/4	7	1090.07	9/7	14	1091.07	1092.07

