

Règles linéaires en granit

Règles de précision avec une seule face rodée selon le tableau.

Faces latérales rectifiées (+/- 20 µm).

A la demande il est possible de fournir des poignées à appliquer sur les têtes et une protection en bois.

Dimensions et tolérances différentes à la demande.

Numéro de série gravé

Rapport de l'essai de linéarité compris.

Caractéristiques techniques

Dimensions mm	Poids kg	DIN 876/1 µm	Code	DIN 876/0 µm	Code	DIN 876/00 µm	Code	Code protection
300x30x50	1,3	6,4	1040.01	3,2	1041.01	2,6	1042.01	1043.01
400x40x60	2,2	7,2	1040.02	3,6	1041.02	2,8	1042.02	1043.02
500x50x80	5	8	1040.03	4	1041.03	3	1042.03	1043.03
630x50x80	7	9	1040.04	4,4	1041.04	3,2	1042.04	1043.04
800x50x100	10	10,4	1040.05	5,2	1041.05	3,6	1042.05	1043.05
1000x60x120	15	12,0	1040.06	6	1041.06	4	1042.06	1043.06
1400x60x150	35	15,2	1040.07	7,6	1041.07	4,8	1042.07	1043.07
1600x80x180	53	16,8	1040.08	8,4	1041.08	5,2	1042.08	1043.08
2000x80x200	89	20	1040.09	10	1041.09	6	1042.09	1043.09

